

Панель стеновая полистирол бетонная - ПЕНОПАНЕЛЬ



Наименование	Размер мм	Цена		Параметры панели			Применение
		м2	Панель	Площадь м2	Вес Кг	Объём м3	
ПС 285.60.8	2850\600\80	6 000	10 260	1,71	100	0,137	Перегородочная
ПС 285.60.12	2850\600\120	7 000	11 970	1,71	95	0,205	Перегородочная
ПС 285.60.16	2850\600\160	7 800	13 338	1,71	110	0,274	Универсальная
ПС 285.60.20	2850\600\200	8 800	15 048	1,71	120	0,342	Наружная
ПС 285.60.24	2850\600\240	10 000	17 100	1,71	130	0,410	Наружная

Размеры панелей изготавливаются под заказ для монтажа без отходов:

- Высота стандартная 2850 мм (возможно изготовление по заявке до 6 м)
- Ширина стандартная 600 мм (возможно изготовление по заявке от 500 до 900мм)
- Толщина 80\120\160\200\240 мм

Продукция сертифицирована (СТ РК, КазНИИСА, МЧС)

Изготавливается из полистиролбетона плотностью 500 - 800 кг\м3 с внутренней вставкой из пенопласта и без, армируется с двух сторон сеткой 3Вр-150х600. С верху и снизу уменьшение толщины с обеих сторон на высоту 40 мм и глубину 20 мм, для крепления закладных деталей к полу и ригелю (крепеж L35/2). По бокам на всю длину с одной стороны треугольный паз с другой шип.

Также изготавливаются панели с встроенным металлическим каркасом, применяются для увеличения несущей способности, для крепления оконных и дверных перемычек.

В продаже имеются плиты перекрытия из полистиролбетона, а также комплекты быстровозводимых зданий

Подробнее смотрите на сайте: penopanel.kz

Контактная информация

Адрес: Казахстан, г.Алматы, ул. Кирпичный завод №1

Тел.: 8 (727) 223 00 45

E-mail: Entasis@bk.ru

Сот.: 8 (701) 717 96 21